



Spezialprodukte • Sonstige

Hahnerol 3000

Zur Innenreinigung von Fahrzeugen im Sprüh-Wisch-Verfahren

Anwendungsbereich

Bevorzugt zur Innenreinigung von Fahrzeugen wie Reisezugwagen, Bussen, Fahrgastschiffen (Sitze, Wände, Decken, Böden) sowie aller wasserbeständigen Gegenstände und Flächen.

Anwendung

Empfohlen wird das Sprühverfahren. Aufsprühen der verdünnten Lösung, 4 Minuten Einwirkzeit. Abwaschen mit wasserfeuchtem Schwammtuch. Auswringen des Schwammtuches auf den Boden zur Bodenreinigung. Das Auftragen der Lösung und Abwaschen kann auch mittels Schwämmen bzw. Tüchern erfolgen. Die Einwirkzeit sollte mindestens 1-1 1/2 Minuten betragen.

Anwendungskonzentration:
Empfohlen 2-5% oder beliebig höher.

Bestimmung der Konzentration K:

Mit Refraktometer 0-32 %:

Brix-Faktor: 10



$K = \text{Brix-Faktor} \times \text{abgelesene Brix-Grade} = \%$

Thermische Stabilität:

- 5°C bis + 60 °C

Abwasserhinweis:

Neutralisation ist nur bei entsprechenden Abwasservorschriften erforderlich.



www.hahnerol.de