

# CLEAN and CLEVER



## Wischpflege auf wasserlöslicher Polymerbasis

### Inhaltsstoffangabe (EG) Nr. 648/2004:

5 % und darüber, jedoch weniger als 15 % nichtionische Tenside, unter 5 % Polycarboxylate, Duftstoffe, CITRONELLOL, LIMONENE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/ METHYLISOTHIAZOLINONE

### Einstufung gem. (EG) 1272/2008 CLP:

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
Eye Irrit.	2	H319-Verursacht schwere Augenreizungen.

### Kennzeichnung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:



Achtung

H319-Verursacht schwere Augenreizung. P280-Augenschutz tragen. P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

### Entsorgungshinweise:

Restentleerte Gebinde bitte dem dualen System zuführen.

### Lagerungshinweise:

Frostgeschützt lagern!

Weitere Hinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.



pH-Wert  
(conc.)  
~ 8,4

### Einsatzbereich:

CLEAN and CLEVER Wischpflege ECO 25 auf wasserlöslicher Polymerbasis ist zur Unterhaltsreinigung/-pflege aller wasserbeständigen Hartbodenbeläge geeignet.

### Produkteigenschaften:

- mit speziellen Polymerpflegekomponenten
- entwickelt einen transparenten Schutzfilm, der selbst bei Daueranwendung ohne Zwischenreinigung keine unerwünschten Schichten aufbaut
- extreme Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen
- trocknet streifen- und rückstandsfrei auf
- schmutzabweisend und materialschonend
- rutschhemmend und trittsicher
- antistatisch, polierbar und selbstglänzend
- mit angenehmem Frischduft

### Anwendung/Dosierung:

Einpflege/Erstpflege: 1:10 mit kaltem, klarem Wasser den sauberen Belag wischen und nach dem Auftrocknen auspolieren  
Spraycleanern: 1:5 mit kaltem Wasser verdünnen, über Drucksprüher auftragen und mit Schnellläufer nacharbeiten  
Zwischenreinigung: 1:10 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen, auftragen, mechanisch nacharbeiten, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen aufpolieren  
Unterhaltsreinigung: *Manuell:* 1:400 verdünnen (0,25 %) • *Sprayreinigung:* 1:150 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (0,7 %) • *Automatenreinigung:* 1:200 bis 1:100 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (0,5 bis 1,0 %)

### Verkaufseinheiten:

#### Wischpflege ECO 25

- 1 Flasche à 1 Ltr. (Krt. à 12 Fla.) Art.- Nr.: 2110766
- 1 Kanister à 10 Ltr. Art.- Nr.: 2110767

**Nur für den professionellen Gebrauch.**

## ECO 25